



Preisliste 2020/21

Gesamtsortiment

gültig ab 01. Juli 2020

Camina  Schmid

**„Die Welt verändert sich,
doch das Feuer bleibt.“**

Titelbild

Auf unserem Titelbild sehen Sie unseren
Schmid Gas-Kamineinsatz Ekko G U (45)90.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Visionen, Werte und ein ganz bestimmtes Ziel. Dieses Ziel hat Camina & Schmid dank Ihres anregenden Feedbacks und der engagierten Arbeit unseres starken Teams erreicht. Unschlagbare Motivation und wachsendes Knowhow haben uns das letzte Jahr Optimierungen, Erweiterungen und Neuerungen gebracht.

Neue Herausforderungen haben wir angenommen und setzen diese mit Leidenschaft und Herzblut um. Die gesetzlichen Bestimmungen werden der Umwelt zuliebe immer strenger – umso bedachter kreieren wir unsere Feuerstätten.

Die Leidenschaft für das Feuer rückt in Zeiten des schnellen Wandels weiter in den Mittelpunkt, denn der Wunsch nach einem Ruhepol und Entschleunigung im Leben wird immer präsenter. Das Feuer war, ist und bleibt für den Menschen essenziell. Ein weiterer Grund, uns noch tiefgründiger mit dem Element und der Verbrennungstechnik zu beschäftigen.

Das Sortiment passt sich durch umweltschonende Innovationen an und ist damit den gesetzlichen Vorgaben einen Schritt voraus. Technisch sind und bleiben wir dadurch auf höchstem Niveau.



Herzlichst
Anna Rokossa

Schmid Holzbrand 4

● Kamineinsätze 6

Kamineinsätze	6
Lina Kristall+	8
Lina	12
Ekko	19
Ronda	33
Pano	35

Tunnelversionen 37

Lina Tunnelversion	38
Ronda Tunnelversion	39
Pano Tunnelversion	39

Wassertechnik 40

Lina Tunnelversion mit Wassertechnik	41
Lina Wassertechnik	42
Ekko Wassertechnik	44
Zubehör Wassertechnik	47
Zubehör Kamineinsätze	48
Technische Daten	67

● Heizeinsätze 74

Schmid	76
Olsberg	81

Wassertechnik 93

Olsberg Wassertechnik	93
Zubehör Wassertechnik	106

Zubehör	107
---------------	-----

Technische Daten	121
------------------------	-----

● Kaminkassetten und Kamintüren 124

NEO-Line	125
NEO-Line freistehend	127
Technische Daten NEO-Line	129

Kaminkassetten 130

Zubehör Kaminkassetten	133
Bestellformular Kaminkassetten	134
Bestellformular Kamintüren	135
Kamintüren	136
Zubehör Kamintüren	137

● Grundöfen und Grundofentüren 138

Profi GO 7/12	138
Lina GO/ Lina GO TV	142
Ekko GO/ Ronda GO	144
Zubehör	145
Lina GO/ Lina GO TV	146
Ekko GO	152
Zubehör	153
Technische Daten	156
Grundofentüren	158

● Speichersystem 162

Speichersystem	164
Zubehör	166
Speichersystem SETs	166
Bestellformular Speichersystem	168

● Schmid Multi-Regelung (SMR) 169

SMR Abbrandregelung	170
SMR Sicherheits-Controller	171
SMR Kompakt-Station	174
Zubehör und Ersatzteile	175
Technische Daten	178

Schmid Gasbrand 180

● Gas-Kamineinsätze 182

Lina G	185
Ekko G	187
Zubehör	192
Technische Daten	194
Luft-Abgassystem	196
Luft-Abgassystem Basis-Set's	207
Versatztabellen	211
Bestellformular Gas-Kamineinsätze	213

Camina Anlagen 214

• Speicherstein-Anlagen 216

S2.....	217
S3.....	218
S4.....	219
S5.....	219
S7.....	220
S7 TV Hoch Powerbloc	222
S9.....	223
S10.....	225
S11.....	227
S12, S12 G	228
S13, S13 G	230
S14.....	232
S15.....	233
S16, S16 G	234
S17.....	236
S18 – Retro	237
S19 – Retro	238
S20 – Retro	239
S21 GO-Line.....	240
S22 GO-Line	241
S23 GO-Line.....	242
S24 GO-Line.....	243
S25 GO-Line	244
S30 G	245

N23	256
N24 (Amberes).....	256
N25 (Atlanta).....	257
N26 (Bruselas)	257
N27 (Burgos)	258
N28 (Celine).....	258
N29 (Merida)	259
N30 (Nat).....	259
N31 (Oslo).....	260
N32 (Oxford)	260
N33 (Paris).....	261
N34 (Pisa)	261
N35 (Praga)	262
N36 (Preston).....	262
N37 (Riga)	263
N38 (Verona).....	263
N39 (Viena).....	264
N40 (Washington)	264

Zubehör	265
Technische Daten	268

• Naturstein-Anlagen (klassisch) 246

N1.....	247
N2.....	247
N3.....	248
N5.....	248
N8.....	249
N9.....	249
N10.....	250
N11.....	250
N12.....	251
N13.....	251
N14.....	252
N16.....	252
N17.....	253
N18.....	253
N19.....	254
N20.....	254
N21.....	255
N22.....	255

• Information & Kontakt 272

Infos Fachhändlerbereich	272
www.camina-schmid.de/fachhaendler	

Camina & Schmid-Ansprechpartner	273
---------------------------------------	-----





Schmid[®]
– HOLZBRAND

Schmid Kamineinsätze – Made in Germany



Jeder Kamineinsatz ist – sowohl in Bezug auf die Technik als auch das Design – von höchster Qualität.

Unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennung, eine einfache, effiziente Bedienung und eine permanent luftumspülte Glaskeramik aus. Der Kamineinsatz sorgt bei jeder Kaminanlage für einen einzigartigen Hingucker. Dabei gibt es auch hier vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung.

Abgasstutzen

Unsere Abgasstutzen sind in folgenden Größen erhältlich:
Ø 150, Ø 160, Ø 180 und Ø 200 mm.

Türfronten

Front schwenkbar

Sie können hier zwischen einem linken oder rechten Türanschlag wählen.

Front hochschiebbar

Alternativ können Sie sich auch für eine hochschiebbare Front entscheiden.

Verbrennungsluftregler

Leicht bedienbarer Einhandregler.
Geöffnet > Geschlossen

Ascheentleerung

Bequeme Handhabung durch das stabile Rost mit Griff und Scharnieren.

Hochwertige Gusskuppel

3- bis 4-teilig, dadurch vollkommen flexibel einstellbar.



Innenauskleidung

Standardmäßig sind unsere Kamineinsätze mit Schamotte glatt in „Premium-Weiß“ (optional in Anthrazit) ausgestattet.

*Ausnahmen: Pano, Ronda, Ekko 34, Lina 8770 und die 80er Höhe

Verbrennungsluftstutzen

Ø 125 mm oder Ø 150 mm (je nach Modell)



+ Das Plus an Optik

Frontausführung Kristall	4-seitig bedruckte Glaskeramik	
NEU Frontausführung Kristall+	3-seitig bedruckte Glaskeramik (unten rahmenlos), möglich bei hochschiebbaren Lina-Modellen (s. S. 8 – 11) Das ist neu • überarbeitete Luftführung • bündige untere Traverse Die bisherige Bauweise von Kristall+ ist nicht mehr lieferbar.	
Frontausführung Anthrazit	Sichtbarer Türrahmen aus Stahl, anthrazit lackiert	

+ Das Plus an Optionen



SMR Schmid Multi-Regelung

Erhältlich mit der SMR Abbrandregelung für mehr Bedienkomfort, eine höhere Effizienz beim Abbrand und bessere Emissionswerte.



Optional Doppelverglasung

Die Doppelverglasung sorgt für ca. 30% weniger Wärmeabgabe über die Glaskeramik, höhere Brennraumtemperaturen und saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.



Tunnelversion

Lina, Pano und Ronda gibt es auch als Durchsichtgerät mit wahlweiser schwenk- oder hochschiebbarer Front und schwenkbarer Rückseite.



Kamineinsätze, die mit unserem Schmid CAT Case (SCC) ausgestattet sind, erfüllen die Vorgaben der Vereinbarung 15a B-VG (Österreich). **Hinweis:** Viele Geräte ohne „SCC“ erfüllen ebenfalls diese geltende Vorgabe. Bitte beachten Sie hierzu die technischen Daten (ab S. 67).

Lina 6751 h Kristall+

NEU

Art.-Nr.		H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	 Tür hochschiebbar		 A Lina 67.. h  A+ Lina 67.. h mit SCC*	- NW-Leistung: 9 kW - Front offen - Frontbreite: 670 mm - Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ mit SCC*	66/1362-4030 65/1362-4030			
	Datenblatt Lina 67.. h		Datenblatt Lina 67.. h mit SCC*	

Lina TV 6751 h/k Kristall+

NEU

Art.-Nr.		H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	 Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür kippar		3.700,-	- NW-Leistung: 9 kW - Tunnelversion - Frontbreite: 670 mm - Frontseite: Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür kippar - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+	66/1362-4930			
 Datenblatt Lina TV 6751 h/k Kristall+		 A		

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina 7351 h Kristall+ · 7363 h Kristall+

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 9 kW - Front offen - Frontbreite: 730 mm - Tür hochschiebbar (kippter zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ 66/1462-4030 mit SCC* 65/1462-4030	51	3.000,- 3.000,-	
Kristall+ 66/1482-4030 mit SCC* 65/1482-4030	63	3.300,- 3.300,-	
 Datenblatt Lina 73...h		 A Lina 73...h	 A+ Lina 73...h mit SCC*



Lina GT 7363 h Kristall+

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 6 kW - Front offen - Frontbreite: 730 mm - besonders geringe Korpusstiefe - Tür hochschiebbar (kippter zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ 64/1482-4030	63	3.300,-	
 Datenblatt Lina GT 7363 h Kristall+		 A+	



VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Lina 8751 h Kristall+ · 8757 h Kristall+

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 10 kW - Front offen - Frontbreite: 870 mm - Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ 66/1662-4030 mit SCC* 65/1662-4030	51	3.650,- 3.650,-	
Kristall+ 66/1672-4030 mit SCC* 65/1672-4030	57	3.750,- 3.750,-	
 Datenblatt Lina 87... h			 Datenblatt Lina 87... h mit SCC*
			

Lina TV 8751 h/k Kristall+

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür kippar			- NW-Leistung: 10 kW - Tunnelversion - Frontbreite: 870 mm - Frontseite: Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür kippar - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ 66/1662-4930	51	4.700,-	
 Datenblatt Lina TV 8751 h/k Kristall+			
			

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina 10051 h Kristall+

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 10 kW - Front offen - Frontbreite: 1000 mm - Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ 66/1562-4030 	51	3.900,-	
 Datenblatt Lina 100..h		A	

Lina TV 10051 h/k Kristall+

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür kippbar			- NW-Leistung: 10 kW - Tunnelversion - Frontbreite: 870 mm - Frontseite: Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür kippbar - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall+ 66/1562-4930 	51	5.050,-	
 Datenblatt Lina TV 10051 h/k Kristall+		A	

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina 4545 s · 4551 s · 4557 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Kristall 66/1100-3010 mit SCC* 65/1100-3010	66/1100-3020 65/1100-3020	45	1.800,- 1.800,-	- NW-Leistung: 7 kW - Front offen - Frontbreite: 450 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1110-3010 mit SCC* 65/1110-3010	66/1110-3020 65/1110-3020	51	1.900,- 1.900,-	
Kristall 66/1120-3010 mit SCC* 65/1120-3010	66/1120-3020 65/1120-3020	57	2.000,- 2.000,-	
 Datenblatt Lina 45.. s  Datenblatt Lina 45.. s mit SCC*				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Lina 4545 h · 4551 h · 4557 h · 4580 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Kristall 66/1150-3030 mit SCC* 65/1150-3030		45	2.400,- 2.400,-	- NW-Leistung: 7 kW - 4580 h: Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur (optional: Anthrazit) - Front offen - Frontbreite: 450 mm - Tür hochschiebbar (kippter zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - 4580 h: Tür 1/2 hochschiebbar - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1160-3030 mit SCC* 65/1160-3030		51	2.500,- 2.500,-	
Kristall 66/1170-3030 mit SCC* 65/1170-3030		57	2.600,- 2.600,-	
Kristall 66/1190-3030		80	3.100,-	
 Datenblatt Lina 45.. h  Datenblatt Lina 4580 h  Datenblatt Lina 45.. h mit SCC*				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis/€
 Tunnelversion (ohne SCC*)	s. S. 38	700,-
 Doppelverglasung		150,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina GT 4545 s · 4551 s · 4557 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Kristall 64/1100-3010	64/1100-3020	45	1.800,-	- NW-Leistung: 5 kW - Front offen - Frontbreite: 450 mm - um 80 mm verringerte Korpustiefe - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø160 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 64/1110-3010	64/1110-3020	51	1.900,-	
Kristall 64/1120-3010	64/1120-3020	57	2.000,-	
 Datenblatt Lina GT 45...s				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Lina GT 4545 h · 4551 h · 4557 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Kristall 64/1150-3030		45	2.400,-	- NW-Leistung: 5 kW - Front offen - Frontbreite: 450 mm - um 80 mm verringerte Korpustiefe - Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø160 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 64/1160-3030		51	2.500,-	
Kristall 64/1170-3030		57	2.600,-	
 Datenblatt Lina GT 45...h				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Optionen	Details	Mehrpreis / €
 Tunnelversion	s. S. 38	700,-
 Doppelverglasung		150,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina 5545 s · 5551 s · 5557 s

Art.-Nr.		Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	 Türanschlag links	Türanschlag rechts			- NW-Leistung: 7 kW - Front offen - Frontbreite: 550 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	66/1200-3010	66/1200-3020	45	1.900,-	
Kristall	66/1210-3010	66/1210-3020	51	2.000,-	
Kristall	66/1220-3010	66/1220-3020	57	2.100,-	
					
 Datenblatt Lina 55...s					Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Lina 5545 h · 5551 h · 5557 h · 5580 h

Art.-Nr.		H, cm	Preis/€	Produktdetails	
Standard	 Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 7 kW - 5580 h: Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur (optional: Anthrazit) - Front offen - Frontbreite: 550 mm - Tür hochschiebbar (kipbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - 5580 h: Tür 1/2 hochschiebbar - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)	
Kristall	66/1250-3030		45		2.500,-
Kristall	66/1260-3030		51		2.600,-
Kristall	66/1270-3030		57		2.700,-
Kristall	66/1290-3030		80		3.200,-
 Datenblatt Lina 55... h		 Datenblatt Lina 5580 h		 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.	



Optionen	Details	Mehrpreis/€
 Tunnelversion	s. S. 38	700,-
 Doppelverglasung		150,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina 6745 s · 6751 s · 6757 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard Türanschlag links	Türanschlag rechts			
Kristall mit SCC* 66/1300-3010 65/1300-3010	66/1300-3020 65/1300-3020	45	2.050,- 2.050,-	- NW-Leistung: 9 kW - Front offen - Frontbreite: 670 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC* 66/1310-3010 65/1310-3010	66/1310-3020 65/1310-3020	51	2.150,- 2.150,-	
Kristall mit SCC* 66/1320-3010 65/1320-3010	66/1320-3020 65/1320-3020	57	2.250,- 2.250,-	
Datenblatt Lina 67.. s	Datenblatt Lina 67.. s mit SCC*	Lina 67.. s	Lina 67.. s mit SCC*	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Lina 6745 h · 6751 h · 6757 h · 6780 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard Tür hochschiebbar				
Kristall mit SCC* 66/1350-3030 65/1350-3030		45	2.650,- 2.650,-	- NW-Leistung: 9 kW - 6780 h: Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur (optional: Anthrazit) - Front offen - Frontbreite: 670 mm - Tür hochschiebbar (kippter zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø 180 mm - 6780 h: Tür 1/2 hochschiebbar, Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC* 66/1360-3030 65/1360-3030		51	2.750,- 2.750,-	
Kristall mit SCC* 66/1370-3030 65/1370-3030		57	2.850,- 2.850,-	
Kristall 66/1390-3030		80	3.350,-	
Datenblatt Lina 67.. h	Datenblatt Lina 6780 h	Datenblatt Lina 67.. h mit SCC*	Lina 67.. h	Lina 67.. h mit SCC*
				Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis/€
Tunnelversion (ohne SCC*)	s. S. 38	750,-
Doppelverglasung		150,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Kristall 66/1400-3010 mit SCC* 65/1400-3010	66/1400-3020 65/1400-3020	45	2.200,- 2.200,-	- NW-Leistung: 9 kW - Front offen - Frontbreite: 730 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1410-3010 mit SCC* 65/1410-3010	66/1410-3020 65/1410-3020	51	2.300,- 2.300,-	
Kristall 66/1420-3010 mit SCC* 65/1420-3010	66/1420-3020 65/1420-3020	57	2.400,- 2.400,-	
Kristall 66/1430-3010 mit SCC* 65/1430-3010	66/1430-3020 65/1430-3020	63	2.600,- 2.600,-	
				
 Datenblatt Lina 73.. s	 Datenblatt Lina 73.. s mit SCC*	 A Lina 73.. s	 A+ Lina 73.. s mit SCC*	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Kristall 66/1450-3030 mit SCC* 65/1450-3030		45	2.800,- 2.800,-	- NW-Leistung: 9 kW - Front offen - Frontbreite: 730 mm - Tür hochschiebbar (kipbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1460-3030 mit SCC* 65/1460-3030		51	2.900,- 2.900,-	
Kristall 66/1470-3030 mit SCC* 65/1470-3030		57	3.000,- 3.000,-	
Kristall 66/1480-3030 mit SCC* 65/1480-3030		63	3.200,- 3.200,-	
				
 Datenblatt Lina 73.. h	 Datenblatt Lina 73.. h mit SCC*	 A Lina 73.. h	 A+ Lina 73.. h mit SCC*	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis / €
 Tunnelversion (ohne SCC*)	s. S. 38	850,-
 Doppelverglasung		200,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina 8745 h · 8751 h · 8757 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 10 kW - Front offen - Frontbreite: 870 mm - Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1650-3030 mit SCC* 65/1650-3030	45	3.450,- 3.450,-	
Kristall 66/1660-3030 mit SCC* 65/1660-3030	51	3.550,- 3.550,-	
Kristall 66/1670-3030 mit SCC* 65/1670-3030	57	3.650,- 3.650,-	
 Datenblatt Lina 87.. h			 Datenblatt Lina 87.. h mit SCC*
			 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Lina 8770 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 19 kW - Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur (optional: Anthrazit) - Front offen - Frontbreite: 870 mm - Tür hochschiebbar (kippar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1680-3030	70	4.050,-	
 Datenblatt Lina 8770 h			
			 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis / €
 Tunnelversion (ohne SCC*, außer Lina 8770 h)	s. S. 38	950,-
 Doppelverglasung		200,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Lina 10045 h · 10051 h · 10057 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 10 kW - Front offen - Frontbreite: 1000 mm - Tür hochschiebbar (kipbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1550-3030		45 3.700,-	
Kristall 66/1560-3030		51 3.800,-	
Kristall 66/1570-3030	57	3.900,-	
 Datenblatt Lina 100.. h		A	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Lina 12045 h · 12051 h · 12057 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 10 kW - Front offen - Frontbreite: 1200 mm - Tür hochschiebbar (kipbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Stilkaminunterbau - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/1850-3030		45 3.950,-	
Kristall 66/1860-3030		51 4.050,-	
Kristall 66/1870-3030	57	4.150,-	
 Datenblatt Lina 120.. h		A	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis / €
 Tunnelversion	s. S. 38	Lina 100.. h: 1.050,-
		Lina 120.. h: 1.150,-
 Doppelverglasung		Lina 100.. h: 200,-
		Lina 120.. h: 250,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko 34(34)51 s · 34(34)57 s

Art.-Nr.		H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	 Türanschlag links	Türanschlag rechts 		- NW-Leistung: 7 kW - Standard-Innenauskleidung: Caloceram® (kein Anthrazit als Option möglich) - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 340 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpustiefe - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø160 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (unten) - ohne Gussroste / Aschekasten
Kristall	66/8310-3010		66/8310-3020 51 2.200,-	
Kristall	66/8320-3010		66/8320-3020 57 2.300,-	
 Datenblatt Ekko 34(34)..s				

Ekko 34(34)51 h · 34(34)57 h

Art.-Nr.		H, cm	Preis / €	Produktdetails	
Standard	 Tür hochschiebbar				
Kristall	66/8360-3030		51	2.800,-	- NW-Leistung: 7 kW - Standard-Innenauskleidung: Caloceram® (kein Anthrazit als Option möglich) - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 340 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpustiefe - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø160 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (unten) - ohne Gussroste / Aschekasten
Kristall	66/8370-3030		57	2.900,-	
 Datenblatt Ekko 34(34).. h					

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko 45(45)45 s · 45(45)51 s · 45(45)57 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Kristall 66/2100-3010 mit SCC* 65/2100-3010	66/2100-3020 65/2100-3020	45	2.050,- 2.050,-	- NW-Leistung: 7 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 450 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links/rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/2110-3010 mit SCC* 65/2110-3010	66/2110-3020 65/2110-3020	51	2.150,- 2.150,-	
Kristall 66/2120-3010 mit SCC* 65/2120-3010	66/2120-3020 65/2120-3020	57	2.250,- 2.250,-	
 Datenblatt Ekko 45(45)...s  Datenblatt Ekko 45(45)...s mit SCC*				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko 45(45)45 h · 45(45)51 h · 45(45)57 h · 45(45)80 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Kristall 66/2150-3030 mit SCC* 65/2150-3030		45	2.650,- 2.650,-	- NW-Leistung: 7 kW - 45(45)80 h: Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur (optional: Anthrazit) - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 450 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - 45(45)80 h: Tür 1/2 hochschiebbar - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links/rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/2160-3030 mit SCC* 65/2160-3030		51	2.750,- 2.750,-	
Kristall 66/2170-3030 mit SCC* 65/2170-3030		57	2.850,- 2.850,-	
Kristall 66/2190-3030		80	3.350,-	
 Datenblatt Ekko 45(45)...h  Datenblatt Ekko 45(45)80 h  Datenblatt Ekko 45(45)...h mit SCC*				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko L 55(34)45 s · 55(34)51 s · 55(34)57 s

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 5 kW - NW-Leistung mit SCC*: 7 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 550 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpustiefe - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC*	66/8100-3020 65/8100-3020	45	2.300,- 2.300,-	
Kristall mit SCC*	66/8110-3020 65/8110-3020	51	2.400,- 2.400,-	
Kristall mit SCC*	66/8120-3020 65/8120-3020	57	2.500,- 2.500,-	



**Datenblatt**
Ekko L 55(34)... s

**Datenblatt**
Ekko L 55(34)... s
mit SCC*

**A**
Ekko L 55(34)... s

**A+**
Ekko L 55(34)... s
mit SCC*

Front-Ausführung **Anthrazit ohne Aufpreis** sowie **Veredelungen mit Aufpreis** auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 55(34)45 s · 55(34)51 s · 55(34)57 s

Art.-Nr.		H, cm	Preis/€	Produktdetails		
Standard	 Türanschlag links			- NW-Leistung: 5 kW - NW-Leistung mit SCC*: 7 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 550 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpustiefe - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)		
Kristall mit SCC*	66/8200-3010 65/8200-3010		45 2.300,- 2.300,-			
Kristall mit SCC*	66/8210-3010 65/8210-3010		51 2.400,- 2.400,-			
Kristall mit SCC*	66/8220-3010 65/8220-3010		57 2.500,- 2.500,-			
	Datenblatt Ekko R 55(34)... s		Datenblatt Ekko R 55(34)... s mit SCC*	 A Ekko R 55(34)... s	 A+ Ekko R 55(34)... s mit SCC*	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Ekko L 55(34)45 h · 55(34)51 h · 55(34)57 h

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			
Kristall mit SCC*	66/8150-3030 65/8150-3030	45	2.900,- 2.900,-	- NW-Leistung: 5 kW - NW-Leistung mit SCC*: 7 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 550 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpustiefe - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
	66/8160-3030 65/8160-3030	51	3.000,- 3.000,-	
	66/8170-3030 65/8170-3030	57	3.100,- 3.100,-	
				
 Datenblatt Ekko L 55(34).. h		 Datenblatt Ekko L 55(34).. h mit SCC*		Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
 A Ekko L 55(34).. h		 A+ Ekko L 55(34).. h mit SCC*		

Ekko R 55(34)45 h · 55(34)51 h · 55(34)57 h

Art.-Nr.		H, cm	Preis/€	Produktdetails	
Standard	 Tür hochschiebbar				
Kristall	66/8250-3030		45	2.900,-	- NW-Leistung: 5 kW - NW-Leistung mit SCC*: 7 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 550 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpustiefe - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
mit SCC*	65/8250-3030			2.900,-	
Kristall	66/8260-3030	51	3.000,-		
mit SCC*	65/8260-3030		3.000,-		
Kristall	66/8270-3030	57	3.100,-		
mit SCC*	65/8270-3030		3.100,-		
 Datenblatt Ekko R 55(34).. h		 Datenblatt Ekko R 55(34).. h mit SCC*		 A Ekko R 55(34).. h	
		 A+ Ekko R 55(34).. h mit SCC*		Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.	

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko L 67(45)45 s · 67(45)51 s · 67(45)57 s (mit Steg)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitentieftiefe: 450 mm - Tür zweiseitig - mit Steg - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC*	66/2600-3020 65/2600-3020	45	2.450,- 2.450,-	
Kristall mit SCC*	66/2610-3020 65/2610-3020	51	2.550,- 2.550,-	
Kristall mit SCC*	66/2620-3020 65/2620-3020	57	2.650,- 2.650,-	
 Datenblatt Ekko L 67(45)...s (mit Steg)  Datenblatt Ekko L 67(45)...s mit SCC* (mit Steg)				A Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 67(45)45 s · 67(45)51 s · 67(45)57 s (mit Steg)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag links 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitentieftiefe: 450 mm - Tür zweiseitig - mit Steg - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC*	66/2700-3010 65/2700-3010	45	2.450,- 2.450,-	
Kristall mit SCC*	66/2710-3010 65/2710-3010	51	2.550,- 2.550,-	
Kristall mit SCC*	66/2720-3010 65/2720-3010	57	2.650,- 2.650,-	
 Datenblatt Ekko R 67(45)...s (mit Steg)  Datenblatt Ekko R 67(45)...s mit SCC* (mit Steg)				A Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen

 Doppelverglasung

Mehrpreis / €

250,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Ekko L 67(45)45 s · 67(45)51 s · 67(45)57 s (steglos)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitentiefe: 450 mm - steglos - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC*	66/2600-7320 65/2600-7320	45	2.450,- 2.450,-	
Kristall mit SCC*	66/2610-7320 65/2610-7320	51	2.550,- 2.550,-	
Kristall mit SCC*	66/2620-7320 65/2620-7320	57	2.650,- 2.650,-	
 Datenblatt Ekko L 67(45).. s (steglos)  Datenblatt Ekko L 67(45).. s mit SCC* (steglos)				A Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 67(45)45 s · 67(45)51 s · 67(45)57 s (steglos)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag links 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitentiefe: 450 mm - steglos - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC*	66/2700-7310 65/2700-7310	45	2.450,- 2.450,-	
Kristall mit SCC*	66/2710-7310 65/2710-7310	51	2.550,- 2.550,-	
Kristall mit SCC*	66/2720-7310 65/2720-7310	57	2.650,- 2.650,-	
 Datenblatt Ekko R 67(45).. s (steglos)  Datenblatt Ekko R 67(45).. s mit SCC* (steglos)				A Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko L 67(45)45 h · 67(45)51 h · 67(45)57 h

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails	
Standard	Tür hochschiebbar 				
Kristall mit SCC*	66/2650-3030 65/2650-3030	45	3.050,- 3.050,-	- NW-Leistung: 9 kW - zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)	
Kristall mit SCC*	66/2660-3030 65/2660-3030	51	3.150,- 3.150,-		
Kristall mit SCC*	66/2670-3030 65/2670-3030	57	3.250,- 3.250,-		
					
 Ekko L 67(45)51h Kristall mit Tragrahmensystem und 6-seitigem Blendrahmen (20x90x2 mm)			66/2660-9000	51	3.950,-
 Datenblatt Ekko L 67(45).. h	 Datenblatt Ekko L 67(45).. h mit SCC*				Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 67(45)45 h · 67(45)51 h · 67(45)57 h

Art.-Nr.		H, cm	Preis/ €	Produktdetails
Standard	 Tür hochschiebbar			
Kristall 66/2750-3030 mit SCC* 65/2750-3030	45		3.050,- 3.050,-	- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
Kristall 66/2760-3030 mit SCC* 65/2760-3030	51		3.150,- 3.150,-	- Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten)
Kristall 66/2770-3030 mit SCC* 65/2770-3030	57		3.250,- 3.250,-	- optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
 66/2760-9000		Ekko R 67(45)51h Kristall mit Tragrahmensystem und 6-seitigem Blendrahmen (20x90x2 mm)		51 3.950,-
 Datenblatt Ekko R 67(45).. h	 Datenblatt Ekko R 67(45).. h mit SCC*			Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Lagerware
schnell lieferbar



Ekko L 84(34)45 h · 84(34)51 h · 84(34)57 h

		Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard		Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 840 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall		66/2850-3030	45	3.850,-	
Kristall		66/2860-3030	51	3.950,-	
Kristall		66/2870-3030	57	4.050,-	
 Datenblatt Ekko L 84(34).. h					Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 84(34)45 h · 84(34)51 h · 84(34)57 h

Art.-Nr.		H, cm	Preis / €	Produktdetails	
Standard	 Tür hochschiebbar			- NW- Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 840 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)	
Kristall	66/2950-3030		45		3.850,-
Kristall	66/2960-3030		51		3.950,-
Kristall	66/2970-3030		57		4.050,-
 Datenblatt Ekko R 84(34).. h				Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.	

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko L 100(45)45 h · 100(45)51 h · 100(45)57 h (Glas zweiteilig)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 1000 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas zweiteilig - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: 2x Ø125 mm (rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit	66/2450-0030	45	4.000,-	
Anthrazit	66/2460-0030	51	4.100,-	
Anthrazit	66/2470-0030	57	4.200,-	
 Datenblatt Ekko L 100(45).. h (Glas zweiteilig)				Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 100(45)45 h · 100(45)51 h · 100(45)57 h (Glas zweiteilig)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 1000 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas zweiteilig - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: 2x Ø125 mm (links, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit	66/2550-0030	45	4.000,-	
Anthrazit	66/2560-0030	51	4.100,-	
Anthrazit	66/2570-0030	57	4.200,-	
 Datenblatt Ekko R 100(45).. h (Glas zweiteilig)				Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Details	Art.-Nr.	Preis / €
Y-Adapter , optional Adapter für Verbrennungsluftstutzen Ø150 mm	s. S. 160	66/9260-0010	60,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko L 100(45)45 h · 100(45)51 h · 100(45)57 h (Glas einteilig)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 1000 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: 2x Ø125 mm (rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	66/2450-7330	45	4.300,-	
Kristall	66/2460-7330	51	4.400,-	
Kristall	66/2470-7330	57	4.500,-	
 Datenblatt Ekko L 100(45).. h (Glas einteilig)				Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko R 100(45)45 h · 100(45)51 h · 100(45)57 h (Glas einteilig)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 1000 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: 2x Ø125 mm (links, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	66/2550-7330	45	4.300,-	
Kristall	66/2560-7330	51	4.400,-	
Kristall	66/2570-7330	57	4.500,-	
 Datenblatt Ekko R 100(45).. h (Glas einteilig)				Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Details	Art.-Nr.	Preis / €
Y-Adapter, optional Adapter für Verbrennungsluftstutzen Ø150 mm	s. S. 160	66/9260-0010	60,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko U 45(34)45 h · 45(34)51 h · 45(34)57 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 4 kW - NW-Leistung mit SCC*: 8,5 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 450 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - besonders geringe Korpus-tiefe - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) - ohne Gussroste / Aschekasten
Anthrazit 68/2150-0030 mit SCC* 63/2150-0030	45	3.800,- 3.800,-	 Abb. Kristall
NEU Kristall 68/2160-3030 mit SCC* 63/2160-3030	51	3.900,- 3.900,-	
Anthrazit 68/2170-0030 mit SCC* 63/2170-0030	57	4.000,- 4.000,-	
 Datenblatt Ekko U 45(34).. h  Datenblatt Ekko U 45(34).. h mit SCC*		A*	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis (51er Höhe) sowie Edelstahl geschliffen (VAG) mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko U 55(45)45 h · 55(45)51 h · 55(45)57 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 9 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 550 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 64/2250-0030 mit SCC* 63/2250-0030	45	4.300,- 4.300,-	 Abb. Kristall
NEU Kristall 64/2260-3030 mit SCC* 63/2260-3030	51	4.400,- 4.400,-	
Anthrazit 64/2270-0030 mit SCC* 63/2270-0030	57	4.500,- 4.500,-	
 64/2260-9000 Ekko U 55(45)51 h Kristall mit Tragrahmensystem und 8-seitigem Blendrahmen (20 x 100 x 2 mm)	51	5.220,-	
 Datenblatt Ekko U 55(45).. h  Datenblatt Ekko U 55(45).. h mit SCC*		A	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis (51er Höhe) sowie Edelstahl geschliffen (VAG) mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Lagerware
schnell lieferbar



Ekko U 55(67)45 h · 55(67)51 h · 55(67)57 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 9 kW - NW-Leistung mit SCC*: 10 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 550 mm - Seitenteiltiefe: 670 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung, werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/2250-0030 mit SCC* 65/2250-0030	 Abb. Kristall	4.750,- 4.750,-	
NEU Kristall 66/2260-3030 mit SCC* 65/2260-3030		4.850,- 4.850,-	
Anthrazit 66/2270-0030 mit SCC* 65/2270-0030		4.950,- 4.950,-	
 66/2260-9000 Ekko U 55(67)51 h Kristall mit Tragrahmensystem und 8-seitigem Blendrahmen (20 x 100 x 2 mm)	51	5.690,-	
 Datenblatt Ekko U 55(67)...h			A Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis (51er Höhe) sowie Edelstahl geschliffen (VAG) mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
 Datenblatt Ekko U 55(67)...h mit SCC*			

Ekko U 60(90)51 h

NEU

Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 14 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 600 mm - Seitenteiltiefe: 900 mm - Tür hochschiebbar (Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø 250 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall 66/6051-3030	 Abb. Kristall	5.750,-	
 Datenblatt Ekko U 60(90)51 h			

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko U 67(45)45 h · 67(45)51 h · 67(45)57 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 9 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/2350-0030 mit SCC* 65/2350-0030	 Abb. Kristall	45 4.400,-	
NEU Kristall 66/2360-3030 mit SCC* 65/2360-3030		51 4.500,-	
Anthrazit 66/2370-0030 mit SCC* 65/2370-0030		57 4.600,-	
 66/2360-9000 Ekko U 67(45)51 h Kristall mit Tragrahmensystem und 8-seitigem Blendrahmen (20 x 100 x 2 mm)	51	5.340,-	
 Datenblatt Ekko U 67(45).. h  Datenblatt Ekko U 67(45).. h mit SCC*		A	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis (51er Höhe) sowie Edelstahl geschliffen (VAG) mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko U 84(34)45 h · 84(34)51 h · 84(34)57 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 10,5 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 840 mm - Seitenteiltiefe: 340 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 64/2850-0030		45 4.800,-	
NEU Kristall 64/2860-3030		51 4.900,-	
Anthrazit 64/2870-0030		57 5.000,-	
 Datenblatt Ekko U 84(34).. h		A	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis (51er Höhe) sowie Edelstahl geschliffen (VAG) mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

* SCC:
Schmid CAT Case
(erfüllt Art. 15a B-VG) (s. S. 7)

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186



Lagerware
schnell lieferbar



Ekko U 100(45)51 h · 100(45)57 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 15 kW (DE) - NW-Leistung: 20 kW (Export) - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 1000 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür hochschiebbar (Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø 250 mm, optional: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: 2x Ø125 mm (hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall (DE) 64/2560-3030 Kristall (Export) 64/2561-3030	51	5.700,-	
Kristall (DE) 64/2570-3030 Kristall (Export) 64/2571-3030	57	5.800,-	
 Datenblatt Ekko U 100(45)...h	 A 15 kW	 A+ 20 kW	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Details	Art.-Nr.	Preis/€
Y-Adapter , optional Adapter für Verbrennungsluftstutzen Ø 150 mm	s. S. 160	66/9260-0010	60,-

Ekko U 67(45)45 s · 67(45)51 s · 67(45)57 s

Art.-Nr.		Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	 Türanschlag links	 Türanschlag rechts			- NW-Leistung: 9 kW - Front dreiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Tür dreiteilig - Tür schwenkbar, selbstschließend - mit Stegen - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall mit SCC*	66/2300-3010 65/2300-3010	66/2300-3020 65/2300-3020	45	3.100,- 3.100,-	
Kristall mit SCC*	66/2310-3010 65/2310-3010	66/2310-3020 65/2310-3020	51	3.200,- 3.200,-	
Kristall mit SCC*	66/2320-3010 65/2320-3010	66/2320-3020 65/2320-3020	57	3.300,- 3.300,-	
	Datenblatt Ekko U 67(45).. s		Datenblatt Ekko U 67(45).. s mit SCC*		Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Edelstahl geschliffen (VAG) mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Mehrpreis/€
 Doppelverglasung (außer Ekko U 100(45)...h)	300,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ronda 5545 s · 5551 s · 5557 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Anthrazit 66/3200-0010	66/3200-0020	45	2.400,-	- NW-Leistung: 7 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - runde Front - Glasradius: 300 mm - Frontbreite: 550 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/3210-0010	66/3210-0020	51	2.500,-	
Anthrazit 66/3220-0010	66/3220-0020	57	2.600,-	
 Datenblatt Ronda 55... s			A	Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Ronda 5545 h · 5551 h · 5557 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Anthrazit 66/3250-0030		45	3.000,-	- NW-Leistung: 7 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - runde Front - Glasradius: 300 mm - Frontbreite: 550 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/3260-0030		51	3.100,-	
Anthrazit 66/3270-0030		57	3.200,-	
 Datenblatt Ronda 55... h			A	Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Optionen



Tunnelversion

Details

s. S. 39

Mehrpreis / €

850,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ronda 6745 s · 6751 s · 6757 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Anthrazit 66/3300-0010		66/3300-0020	45	2.500,-
Anthrazit 66/3310-0010		66/3310-0020	51	2.600,-
Anthrazit 66/3320-0010		66/3320-0020	57	2.700,-
 Datenblatt Ronda 67.. s				Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ronda 6745 h · 6751 h · 6757 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Anthrazit 66/3350-0030		66/3350-0030	45	3.100,-
Anthrazit 66/3360-0030		66/3360-0030	51	3.200,-
Anthrazit 66/3370-0030		66/3370-0030	57	3.300,-
 Datenblatt Ronda 67.. h				Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis / €
 Tunnelversion	s. S. 39	850,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ronda 6057 h - 180°

Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 9 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - runde Front - Glasradius: 300 mm - Frontbreite: 630 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/3870-0030	57	4.400,-	
 Datenblatt Ronda 6057 h - 180°		A	Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Pano 5545 s · 5551 s · 5557 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	 Türanschlag rechts			- NW-Leistung: 7 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - Panorama-Front - Frontbreite: 550 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø 180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/4200-0010	66/4200-0020	45	2.250,-	
Anthrazit 66/4210-0010	66/4210-0020	51	2.350,-	
Anthrazit 66/4220-0010	66/4220-0020	57	2.450,-	
 Datenblatt Pano 55...s			A	Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Optionen



Tunnelversion (außer Ronda 6057 h - 180°)

Details

s. S. 39

Mehrpreis / €

850,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Pano 5545 h · 5551 h · 5557 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 7 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - Panorama-Front - Frontbreite: 550 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/4250-0030	45	2.850,-	
Anthrazit 66/4260-0030	51	2.950,-	
Anthrazit 66/4270-0030	57	3.050,-	
 Datenblatt Pano 55.. h			Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Pano 6745 s · 6751 s · 6757 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 9 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - Panorama-Front - Frontbreite: 670 mm - Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/4300-0010	66/4300-0020	45	2.350,-	
Anthrazit 66/4310-0010	66/4310-0020	51	2.450,-	
Anthrazit 66/4320-0010	66/4320-0020	57	2.550,-	
 Datenblatt Pano 67.. s				Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Details	Mehrpreis/€
 Tunnelversion	s. S. 39	850,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Pano 6745 h · 6751 h · 6757 h

Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 9 kW - Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - Panorama-Front - Frontbreite: 670 mm - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Abgasstutzen: Ø180 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Anthrazit 66/4350-0030	45	2.950,-	
Anthrazit 66/4360-0030	51	3.050,-	
Anthrazit 66/4370-0030	57	3.150,-	
 Datenblatt Pano 67.. h		A	Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Tunnelversion

+ Das Plus an Optionen

i

Die Kamineinsätze Lina, Ronda und Pano sind auch als Tunnelversion erhältlich. Sonderanfertigungen (z.B. eine Vorderseite mit gerader Front und die Rückseite mit runder Front) sind auf Anfrage möglich!



VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Kamineinsatz-Modell	Abgasstutzen	Standard	Mehrpreis / €	Produktdetails
Lina Tunnelversion				– ..80 h: Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur (optional: Anthrazit) – Kamineinsatz als Tunnelversion – Frontseite: Tür schwenkbar, Rückseite: Tür schwenkbar oder – Frontseite: Tür hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar (TV 4580 h, TV 5580 h, TV 6780 h: Frontseite: 1/2 hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar) – Lina TV 45.., 55.., 67..: Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten) – optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) – Lina TV 73.., 87.., 100.., 120..: optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) – optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Lina TV 45.. Lina TV 55.. Lina TV 67.. Lina TV 73.. Lina TV 87.. Lina TV 100.. Lina TV 120..		Ø 180 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 250 mm	Kristall Kristall Kristall Kristall Kristall Kristall Kristall	700,– 700,– 750,– 850,– 950,– 1.050,– 1.150,–
 Datenblatt Lina TV 45 – 120 s/h				  Lina TV 55..

Front-Ausführung **Anthrazit ohne Aufpreis** sowie **Veredelungen mit Aufpreis** auf Anfrage erhältlich.

Optionen	Mehrpreis je Seite / €
 Doppelverglasung	Lina 45 – Lina 67 150,– Lina 73 – Lina 100 200,– Lina 120 250,–

Kamineinsatz-Modell	Abgasstutzen	Standard	Preis/€	Produktdetails
Lina Tunnelversion Kristall+				NEU – Kamineinsatz als Tunnelversion – Frontseite: Tür hochschiebbar, Rückseite: Tür kippbar – Lina TV 6751: Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten) – optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) – Lina TV 8751, Lina TV 10051*: optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) – optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Lina TV 6751 (s. S. 8) Lina TV 8751 (s. S. 10) Lina TV 10051 (s. S. 11)		Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm	Kristall+ Kristall+ Kristall+	3.700,– 4.700,– 5.050,–
 Datenblatt Lina TV 6751 h/k Kristall+				



Datenblatt
Lina TV 8751 h/k Kristall+



Datenblatt
Lina TV 10051 h/k Kristall+

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Kamineinsatz-Modell	Abgasstutzen	Standard	Mehrpreis / €	Produktdetails
Ronda Tunnelversion				- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - Kamineinsatz als Tunnelversion - Frontseite: Tür schwenkbar, Rückseite: Tür schwenkbar oder - Frontseite: Tür hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, unten) optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Ronda TV 55.. Ronda TV 67..	Ø 180 mm Ø 200 mm	Anthrazit Anthrazit	850,- 850,-	
 Abb. Ronda TV 5551 s/s				
 Datenblatt Ronda TV 55–67 s/h				A Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Kamineinsatz-Modell	Abgasstutzen	Standard	Mehrpreis / €	Produktdetails
Pano Tunnelversion				- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt beige - Kamineinsatz als Tunnelversion - Frontseite: Tür schwenkbar, Rückseite: Tür schwenkbar oder - Frontseite: Tür hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, rechts, unten) optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Pano TV 55.. Pano TV 67..	Ø 180 mm Ø 200 mm	Anthrazit Anthrazit	850,- 850,-	
 Abb. Pano TV 6751 s/s				
 Datenblatt Pano TV 55–67 s/h				A Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Tunnelversion mit Wassertechnik

Lina W TV 73 s/h

i

Tunnelversion und Wassertechnik

Eine intelligente Kombination dieser Eigenschaften finden sich im Kamineinsatz Lina W TV 73 wieder.

Gusseisener Abgasstutzen Ø 180 mm

Dadurch lässt er sich mit waagrechtem Abgang (optional) ausstatten.

Integrierte SMR Feuer-raumfühleraufnahme

Innenauskleidung

Schamotte glatt in „Premium-Weiß“ (optional in Anthrazit).

Rostlose Verbrennung

Leistungen 11 kW (DE), 20 kW (Export) bei einer Wasserleistung von 60 %.

Abnehmbarer Wärmetauscher

Vereinfacht den Transport und die Montage.

Korpusseiten

Doppelwandig um Sekundärluft für eine effiziente und saubere Verbrennung vorzuwärmen.

Türfronten

Front schwenkbar/schwenkbar

Sie können hier zwischen einem linken und rechten Türanschlag wählen.

Front hochschiebbar/schwenkbar

Alternativ können Sie sich auch für eine hochschiebbare Front entscheiden.

Doppelverglasung

Infrarot-reflektierende Scheibe (IR-Max) zur Erhöhung des Wasseranteils.



Lina W TV 7345 s/s · 7351 s/s

Art.-Nr.		Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	 Türanschlag links	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 11 kW (DE) - NW-Leistung: 20 kW (Export) - Tunnelversion - Frontbreite: 730 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 60 %, luftseitig: 40 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 37,5 l - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür schwenkbar (Front- und Rückseite), selbstschließend - Doppelverglasung - Stilkaminunterbau (170 mm) - Guss-Abgasstutzen: Ø180 mm, optional: waagerechter Abgang (s. S. 51) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) - ohne Gussroste / Aschekasten
Kristall	64/1400-3913	64/1400-3923	45	4.850,-	
NEU Kristall	64/1410-3913	64/1410-3923	51	4.950,-	



**Datenblatt**
Lina W TV 73...s/s

A⁺



Lina W TV 7345 h/s · 7351 h/s

Art.-Nr.		H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	 Tür hochschiebbar			- NW-Leistung: 11 kW (DE) - NW-Leistung: 20 kW (Export) - Tunnelversion - Frontbreite: 730 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 60 %, luftseitig: 40 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wasserinhalt: 37,5 l - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Fronttür hochschiebbar (kippter zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Rückseite Tür schwenkbar - Doppelverglasung - Stilkaminunterbau (170 mm) - Guss-Abgasstutzen: Ø 180 mm, optional: waagerechter Abgang (s. S. 51) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49) - ohne Gussroste / Aschekasten
Kristall	64/1450-3933	45	5.450,-	
NEU Kristall	64/1460-3933	51	5.550,-	



**Datenblatt**
Lina W TV 73...h/s





VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Lina W 6751 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Kristall 64/1310-3010	64/1310-3020	51	4.100,-	- NW-Leistung: 14,5 kW - Front offen - Frontbreite: 670 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 70 %, luftseitig: 30 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 68 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür schwenkbar, selbstschließend - Doppelverglasung - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Einsatz vorbereitet für 64/1310-3510 ABF Stone	64/1310-3520	51	4.100,-	
 Abb. Lina W 6751 s				
 Datenblatt Lina W 6751 s			A⁺	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Lina W 6751 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Kristall 64/1360-3030		51	4.700,-	- NW-Leistung: 14,5 kW - Front offen - Frontbreite: 670 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 70 %, luftseitig: 30 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 68 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür hochschiebbar (kippter zur Reinigung), werksseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Doppelverglasung - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Einsatz vorbereitet für 64/1360-3530 ABF Stone		51	4.700,-	
 Abb. Lina W 6751 h				
 Datenblatt Lina W 6751 h			A⁺	Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Art.-Nr.	Details	Preis / €
Außenbefeuerung Stone, Tür selbstschließend	66/5776-1570	s. S. 49	840,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

 Lina W 7363 s

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Türanschlag links	Türanschlag rechts 			
Kristall 64/1430-3010	64/1430-3020	63	4.350,-	- NW-Leistung: 14,9 kW - Front offen - Frontbreite: 730 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 70 %, luftseitig: 30 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 80 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür schwenkbar, selbstschließend - Doppelverglasung - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Einsatz vorbereitet für ABF Stone 64/1430-3510	64/1430-3520	63	4.350,-	



Abb. Lina W 7363 s



Datenblatt
Lina W 7363 s

A*

Front-Ausführung **Anthrazit ohne Aufpreis** sowie **Veredelungen mit Aufpreis** auf Anfrage erhältlich.

 Lina W 7363 h

Art.-Nr.	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard  Tür hochschiebbar				
Kristall 64/1480-3030		63	4.950,-	- NW-Leistung: 14,9 kW - Front offen - Frontbreite: 730 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 70 %, luftseitig: 30 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 80 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür hochschiebbar (kippt zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Doppelverglasung - Stilkaminunterbau (170 mm) - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (links, rechts, hinten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Einsatz vorbereitet für ABF Stone 64/1480-3530		63	4.950,-	



Abb. Lina W 7363 h



Datenblatt
Lina W 7363 h

A*

Front-Ausführung **Anthrazit ohne Aufpreis** sowie **Veredelungen mit Aufpreis** auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Art.-Nr.	Details	Preis / €
Außenbefeuerung Stone, Tür selbstschließend	66/5776-1570	s. S. 49	840,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko W L 67(45)51 s (mit Steg)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 14,9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitentiefe: 450 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 50 %, luftseitig: 50 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 52 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür zweiteilig - mit Steg - Tür schwenkbar, selbstschließend - Doppelverglasung - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	64/2610-3020	51	4.750,-	
Einsatz vorbereitet für ABF Stone	64/2610-3520	51	4.750,-	
 Abb. Ekko W L 67(45)51 s (mit Steg)				
 Datenblatt Ekko W L 67(45)51 s (mit Steg)				A⁺ Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Ekko W R 67(45)51 s (mit Steg)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis/€	Produktdetails
Standard	Türanschlag links 			- NW-Leistung: 14,9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitentiefe: 450 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 50 %, luftseitig: 50 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassereinhalt: 52 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür zweiteilig - mit Steg - Tür schwenkbar, selbstschließend - Doppelverglasung - Abgasstutzen: Ø 200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	64/2710-3010	51	4.750,-	
Einsatz vorbereitet für ABF Stone	64/2710-3510	51	4.750,-	
 Abb. Ekko W R 67(45)51 s (mit Steg)				
 Datenblatt Ekko W R 67(45)51 s (mit Steg)				A⁺ Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Art.-Nr.	Details	Preis/€
Außenbefeuerung Stone, Tür selbstschließend	66/5776-1570	s. S. 49	840,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ekko W L 67(45)51 s (steglos)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Türanschlag rechts 			- NW-Leistung: 14,9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 50 %, luftseitig: 50 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassergehalt: 52 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - steglos
Kristall	64/2610-7320	51	4.750,-	- Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (rechts, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Einsatz vorbereitet für ABF Stone	64/2615-7320	51	4.750,-	
 Datenblatt Ekko W L 67(45)51 s (steglos)				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Abb. Ekko W L 67(45)51 s (steglos)

Ekko W R 67(45)51 s (steglos)

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Türanschlag links 			- NW-Leistung: 14,9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 50 %, luftseitig: 50 % - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wassergehalt: 52 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - steglos
Kristall	64/2710-7310	51	4.750,-	- Tür schwenkbar, selbstschließend - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Einsatz vorbereitet für ABF Stone	64/2715-7310	51	4.750,-	
 Datenblatt Ekko W R 67(45)51 s (steglos)				 Front-Ausführung Anthrazit ohne Aufpreis sowie Veredelungen mit Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Abb. Ekko W R 67(45)51 s (steglos)

Zubehör	Art.-Nr.	Details	Preis / €
Außenbefeuerung Stone, Tür selbstschließend	66/5776-1570	s. S. 49	840,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

 Ekko W L 67(45)51 h

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 14,9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 50 % (mit DVGL: -60%) - Wärmeabgabe luftseitig: 50 % (mit DVGL: -40%) - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wasserinhalt: 52 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	64/2660-3030	51	5.350,-	
Einsatz vorbereitet für ABF Stone	64/2665-3030	51	5.350,-	



Abb. Ekko W L 67(45)51 h



Datenblatt
Ekko W L 67(45)51 h



Front-Ausführung **Anthrazit ohne Aufpreis**
sowie **Veredelungen mit Aufpreis** auf Anfrage
erhältlich.

 Ekko W R 67(45)51 h

	Art.-Nr.	H, cm	Preis / €	Produktdetails
Standard	Tür hochschiebbar 			- NW-Leistung: 14,9 kW - Front zweiseitig offen - Frontbreite: 670 mm - Seitenteiltiefe: 450 mm - Wärmeabgabe wasserseitig: 50 % (mit DVGL: -60%) - Wärmeabgabe luftseitig: 50 % (mit DVGL: -40%) - max. Betriebsdruck: 3 bar - Wasserinhalt: 52 l - komplett wasserumspült - inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) - Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei) - Glas einteilig - Abgasstutzen: Ø200 mm - Verbrennungsluftstutzen: Ø125 mm (links, hinten, unten) - optional: Verbrennungsluftstutzen: Ø150 mm (unten) gegen Aufpreis erhältlich (s. S. 49)
Kristall	64/2760-3030	51	5.350,-	
Einsatz vorbereitet für ABF Stone	64/2765-3030	51	5.350,-	



Abb. Ekko W R 67(45)51 h



Datenblatt
Ekko W R 67(45)51 h



Front-Ausführung **Anthrazit ohne Aufpreis**
sowie **Veredelungen mit Aufpreis** auf Anfrage
erhältlich.

Optionen / Zubehör	Art.-Nr.	Details	Mehrpreis / €
 Doppelverglasung			250,-
Außenbefuerung Stone , Tür selbstschließend	66/5776-1570	s. S. 49	840,-

VK-Preise in € zzgl. MwSt. | Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

für Kamineinsätze: Heizwasser-Aufsatzregister (HWR R)



- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) mit 4 m Kapillarrohr und Tauchhülse L = 148 mm
- inkl. Reinigungsbürste
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 15 l
- Gewicht: 35 kg

Mögliche Kombinationen finden Sie auf den Seiten 67–72.

Art.-Nr.	Preis / €
66/0000-9240	1.490,-

für Kamineinsätze mit HWR R: Abgasumlenkung



- Anheizstutzen T-Stück
- Abgasrohrbogen Ø 180 mm, 90°, vers. tellbar
- Abgasrohr Ø 180 mm, L = 500 mm
- Doppel-Umlenkklappe Ø 180 mm
- biegsame Welle, 500 mm
- Stellknopf weiß, stufenlos einstellbar

Art.-Nr.	Preis / €
66/0100-1930	220,-
19/2510-9324	47,-
19/2510-9223	23,-
19/2510-9415	210,-
66/0000-2050	80,-
19/2510-9492	50,-

SMR Kompakt-Station



Technische Merkmale

- 2 Fühler PT 1000 für Pufferspeicher
- 1 Fühler PT 1000 für Wasser-WT, 1x Tauchhülse 1/2"
- 1x automatischer Schnellentlüfter (Umgebungs-temperaturbeständig bis max. 160 °C)
- 1x Sicherheitsventil – Messing mit Rotgusskappe (Umgebungs-temperaturbeständig bis max. 160 °C)
- CAN-Buskabel, 6 m Länge, beidseitig RJ 12-Stecker („Westernstecker“, 6 Pole, 6 Kontakte), Montage in Leerrohr ab 16 mm Durchmesser möglich.

Achtung! Bei Verwendung ohne Abbrandregelung SMR Netzteil mitbestellen! (s. S. 175)

- Rücklaufanhebung mit thermischem Mischventil, einstellbarer Temperatur, voreingestellt auf 60 °C
- Elektronische Hocheffizienzpumpe WILO Yonos PARA 25/7 mit PWM-Eingang zur Drehzahlregelung
- Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf
- Einstellbare Schwerkraftbremse im Rücklauf
- Dämmschale aus EPP nach EnEV-Standard, entspricht der europäischen Öko-design-Richtlinie
- Anzeige aller relevanten Temperaturen im Display
- einfache Bedienung, keine Programmierung erforderlich
- steckerfertig, keine aufwändige Elektroinstallation erforderlich
- mit integriertem Wassermodule (Regelung)
- montagefertig und werkseitig verkabelt
- für alle Kesselgeräte mit Wasserwärmehaustauscher
- mit Schmid Multi-Regelung Komponenten oder als eigenständige Einheit nutzbar (s. S. 171)

Art.-Nr.	Preis / €
67/2030-9280	1.350,-